



- Impresora, copiadora, escáner, fax y archivo documental
- Velocidad: B/N 26c.p.m, Color 26c.p.m
- Capacidad de papel: 1.100 hojas estándar y 5.600 hojas máxima
- Alta calidad con 1.200 x 1.200 d.p.i de impresión
- Panel táctil LCD en color con vistas en miniatura de los archivos del disco duro y teclado retráctil opcional para la entrada de datos
- Velocidad de escaneo en color de 50 o.p.m
- Liderando la industria de soluciones de seguridad estando a la última en la protección de datos y documentos
- Sharp Open Systems Architecture OSA™ permite a desarrolladores externos crear aplicaciones a medida que permite conectar el MFP con las aplicaciones programadas en el Servidor ó en el PC

La nueva MX-2600N establece un nuevo estándar de alto rendimiento de color en los MFP's. Esta máquina produce imágenes de excelente calidad con acabado profesional a una velocidad de impresión de 26 c.p.m, en Color y B/N. Sus características incluyen una gran capacidad de papel; alta velocidad de escaneo, una gran pantalla táctil LCD color con visión en miniatura de los documentos almacenados en el disco duro, un teclado retráctil; potentes herramientas de productividad, 80 GB de disco duro y una impresionante gama de opcionales: todo ha sido diseñado con la eficiencia en mente. Integrada gestión documental la MX-2600N incorpora disco duro para permitir que en su oficina se pueda comunicar con claridad, compartir información de manera eficaz, y escanear y enviar datos por vía electrónica



General

- Velocidad del motor color ppm (A4): **26**
- Velocidad del motor ByN ppm (A4): **26**
- Velocidad del motor color ppm (A3): **13**
- Velocidad del motor ByN ppm (A3): **13**
- Tamaño del papel: Mín.-Máx.: **A5R - A3W**
- Peso del papel (g/m2): **55 - 256**
- Capacidad de papel: Estándar (hojas): **1100**
- Capacidad de papel: Máxima (hojas): **5600**
- Tiempo de calentamiento (seg.): **60**
- Memoria general mínima/máxima (MB): **1024 - 2048**
- Memoria impresora mínima/máxima (MB): **512 - 1536**
- Disco duro: **STD**
- Capacidad del disco duro (GB): **80**
- Dúplex: **STD**
- Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- Consumo de energía (kW): **1,84**
- Dimensiones (mm): **620 x 695 x 950**
- Peso (kg): **112**

Copiadora

- Tamaño de papel original (máximo): **A3**
- Tiempo de salida de la primera copia color (seg.): **8,9**
- Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): **6,0**
- Clasificación electrónica estándar: **✓**
- Copia continua (número máximo de copias): **999**
- Resolución de escaneado ByN (ppp): **600 x 600**
- Resolución de escaneado color (ppp): **600 x 600**
- Resolución de impresión (ppp): **1200 x 1200**
- Gradación (niveles equivalentes) - ByN: **2**
- Gradación (niveles equivalentes) - Color: **256**
- Índice de zoom (%): **25 - 400**
- Índices de copia predefinidos: **10**

Alimentador de documentos

- Capacidad original (hojas): **100**

Escáner

- Escáner en red (estándar/opcional): **STD**
- Método de escaneado directo y remoto: **✓**
- Resolución de escaneado directo (ppp): **100,200, 300,400, 600**
- Resolución de escaneado remoto (ppp): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600, custom**
- Formatos de archivo: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)**
- Utilidades del escáner: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN**
- Destinos de escaneado escritorio: **✓**
- Destino de escaneado FTP, correo electrónico: **✓**
- Destino de escaneado carpeta de red: **✓**
- Destino de escaneado memoria USB: **✓**

Archivo de documentos

- Archivo de documentos (estándar/opcional): **STD**
- Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas): **5500**
- Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas): **1700**
- Almacenamiento de trabajos: **Copy, print, direct print, scan, fax transmission**
- Carpetas de almacenamiento: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- Almacenamiento confidencial: ✔

Fax

- Fax (estándar/opcional): **OPT**
- Método de compresión: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protocolo de comunicación: **Super G3**
- Tiempo de transmisión (seg.): **2**
- Velocidad del módem (bps): **33.600 - 2.400**
- Resolución de transmisión:
STD 203,2 x 97,8 dpi/Extra Fine 406,4 x 391 dpi
- Tamaño de documento (mínimo): **A5**
- Tamaño de documento (máximo): **A3**
- Memoria (MB): **8**
- Niveles de escala de grises: **256**
- Registro de marcado; marcado rápido/urgente: **999**
- Transmisión por difusión (número máximo de destinos): **500**

Impresora

- Resolución (ppp): **600 x 600**
- Resolución mejorada (ppp): **1200 x 1200**
- Impresora en red (estándar/opcional): **STD**
- Interfaz estándar/opcional:
STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- SO compatible estándar:
Windows 98/ME/NT4.0 SP5 or later/2000/Server 2003/XP/Vista
- Opciones de SO compatibles:
Mac OS 9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.1
- Protocolos de red: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Protocolos de impresión: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- Impresora emulación PDL estándar/opcional:
STD PCL 5c/6, OPT PS3 emulation
- Fuentes disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

Finalizador

- Capacidad de salida Max.: **500 - 1000**
- Grapado múltiple (hojas) Max.: **50**
- Encuadernación: ✔
- Desplazamiento offset: ✔
- Perforado: ✔